# Les commandes les plus souvent utilisées sous UNIX/LINUX

## Linux Gazette n°102 — Mai 2004


### Srinivasa Prasanna KMoorthy




- **cd** — utilisée pour changer de répertoire

Exemple : **cd** `/home/oracle` — permet d'aller dans le répertoire `/home/oracle`.

La commande **chdir** fait également la même chose.

- **mkdir** — utilisée pour créer un répertoire

Exemple : **mkdir** `/home/oracle` — pour créer le répertoire `/home/oracle`.

La commande **chdir** fait également la même chose.

- **ls** — utilisée pour lister le contenu d'un répertoire

Exemple : **ls** `/home/oracle` — pour répertorier le contenu du répertoire `/home/oracle`.

- **cp** — utilisée pour copier des fichiers

Exemple : **cp** `/home/oracle/1.txt /home` — pour copier le fichier `/home/oracle/1.txt` dans le répertoire `/home`.

- **mv** — utilisée pour déplacer des fichiers

Exemple : **mv** `/home/oracle/1.txt /home` — pour déplacer le fichier `/home/oracle/1.txt` dans le répertoire `/home`.

- **rm** — utilisée pour enlever/supprimer un fichier

Exemple : **rm** `/home/oracle/1.txt` — pour supprimer le fichier `/home/oracle/1.txt`.

- **clear** — utilisée pour effacer l'écran
- **pwd** — utilisée pour afficher le répertoire de travail actuel (**pwd** signifie print working dir : « afficher le répertoire de travail »)

- **chmod** — utilisée pour changer les permissions d'un fichier

Exemple : **chmod** *755 /home/oracle/1.txt* — pour donner tous les droits sauf le droit d'éditer le fichier *1.txt*.

- **man** — fournit des informations détaillées sur la commande demandée (**man** signifie : « manuel »)

Exemple : **man** *pwd* — pour afficher le manuel en ligne de la commande *pwd*.

- **vi** — invoque l'éditeur vi

Exemple : **vi** */home/oracle/1.txt* — pour invoquer l'éditeur vi pour éditer le fichier *1.txt*.

- **ps** — répertorie les processus qui tournent actuellement

- **find** — utilisée pour repérer un fichier ou un répertoire particulier

Exemple : **find** */home/oracle* `-type f -name` *1.txt* — pour chercher le fichier *1.txt* dans le répertoire */home/oracle*.

- **touch** — utilisée pour changer les dates d'accès et de modification d'un fichier ou en créer un nouveau

Exemple : **touch** */home/oracle/1.txt* — pour créer un nouveau fichier nommé *1.txt* s'il n'existe pas déjà. Dans le cas contraire, elle modifie la date d'accès du fichier.

- **more** — utilisée pour afficher le texte d'un fichier un écran à la fois

Exemple : **more** */home/oracle/1.txt* — pour afficher le contenu de *1.txt* un écran à la fois.

- **cat** — habituellement utilisée pour examiner le contenu d'un fichier

Exemple : **cat** */home/oracle/1.txt* — pour afficher le contenu de *1.txt*.

- **cal** — utilisée pour afficher le calendrier d'un mois et d'une année donnée

- **date** — utilisée pour afficher la date système actuelle

- **exit** — utilisée pour sortir d'un programme ou d'un shell

- **who** — utilisée pour voir quel utilisateur est connecté au système



Paru dans le n°102 de la Linux Gazette de mai 2004.

Traduction française par Gabriel Giovannetti <`gabriel POINT giovannetti CHEZ tiscali POINT fr`>.

Relecture de la traduction française par Joëlle Cornavin <`jcornavi CHEZ club TIRET internet POINT fr`>.